




CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Armoires de rangement pour le linge

Armoires monoblocs réalisées en tube d'acier électro-zinguée cuite au four à 195°. Epaisseur de tôle 8/10 et 10/10 de mm. Tôle laminée à froid, dégraissage de la tôle, phosphatage et passivation, polymérisation, soudure par point semi-automatique par du fil de 30% d'argent. Peinture époxy électrostatique cuite au four à 200° avec application par robots et pistolets.



Modèle pour distribution de linge sur cintre.
Existe en 3 colonnes/6 casiers ou en 4 colonnes/8 casiers.
Peut se faire avec une ouverture centralisée.
Dimensions en millimètres :
-ADLC6 3 colonnes/6 casiers : largeur totale 730, largeur 1 seul casier 200, profondeur 500, hauteur totale 1800 sur socle ou 1900 sur pieds, hauteur un seul casier 800.
-ADLC8 4 colonnes/8 casiers : largeur totale 730, largeur 1 seul casier 160, profondeur 500, hauteur totale 1800 sur socle ou 1900 sur pieds, hauteur un seul casier 800.



Modèle pour distribution de linge pliés.
Existe en 1 colonne de 8, 10 ou 12 casiers. Peut se faire avec une ouverture centralisée. Peut servir de fond de caisse.
Dimensions en millimètres :
Hauteur 1800 sur socle ou 1900 sur pieds, profondeur 500, largeur 400 et hauteur 1 seul casier 200 pour l'ADLP8, 160 pour l'ADLP10 et 120 pour l'ADLP12.



Armoire de réception de linge munie de 4 crochets pour une mise en place facile de sacs à réception de linge sale.
Dimensions en millimètres :
Hauteur 1800 sur socle ou 1900 sur pieds, profondeur 500 et largeur 400.

Couleurs :

Corps	Portes			
Gris/7035	Gris/7035	Bleu foncé/5002	Verte/6029	Jaune/1021
Beige/1015	Beige/1015	Bleu clair/5012	Rouge/3020	Noir

Pour toutes autres couleurs, voir avec notre service commercial.