




CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Armoires Pompier simple et double



AMP1

Corps

Structure Métallique Monobloc, tôle d'acier laminée à froid, dégraissage de la tôle, phosphatage et passivation, polymérisation, soudure par points semi-automatique par fil du 30 % d'argent. Epaisseur de tôle : 10/10 ème traitée anti corrosion.

Peinture époxy électrostatique cuite au four à 200° avec application par robots et pistolets. Corps gris ou beige.

Pieds tube carré acier ou inox peint sur demande de diamètre 30 mm avec vérins réglables.
Socle renforcé anti-corrosion avec ouvertures permettant l'évacuation de l'eau.
Perforation latérales pour assemblage d'armoires entre elles sur demande.

Portes

Portes avec 3 omégas de renfort.
Porte grise, beige, bleue, rouge, verte, noire ou jaune.
Aérations frontales hautes et basses.
Serrure à clé ou à loquet métallique pour cadenas encastré sur demande.
Fente postale et en option, sur demande, boite à lettre avec réceptacle, témoin courrier, fente exterieure et aimant pour fermeture de réceptacle
Support "vide poche" soudé ou non au choix.
2 crochets par penderie.



AMP2

Dimensions intérieures en mm :

Tablettes horizontales et verticales avec 5 espaces de rangement :

- Tablette casque (H: 310)
- Tablette bottes (H: 400)
- Linge plié (L: 300, H:140)
- Penderie veste professionnelle (H: 1000, L:300)
- Penderie veste personnelle (H: 1160, L: 170)

Dimensions extérieures en mm :

AMP1(LxHxP) 500x2100x550
AMP2(LxHxP) 1000x2100x550