




CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Casiers vestiaires en Z



Armoires monoblocs réalisées en tôle d'acier électro-zinguée cuite au four à 195°. Epaisseur de tôle 8/10 et 10/10 de mm. Tôle laminée à froid, dégraissage de la tôle, phosphatage et passivation, polymérisation, soudure par points semi-automatique par du fil de 30% d'argent.

Peinture époxy électrostatique cuite au four à 200° avec application par robots et pistolets.
Double ventilation frontale haute et basse, omégas de renfort sur la porte.

Chaque casier est équipé d'une tringle porte cintre.
Le porte étiquette est embouti permettant ainsi l'identification du casier.
Armoires livrées montées sur pieds ou sur socle avec vérins réglables.
Portes indégondables.
Fermeture à clé (2 clés fournies) ou à cadenas (cadenas non fourni).
Fabrication en une seule porte par casier ou en 2 (une petite et une grande).

En option :
- Toit incliné pour qualité d'hygiène.
- Fermeture à code fixe modifiable.
- Armoires montées sur socle banc fixe pour utilisation optimum de l'espace.
- Clé passe partout pour l'ensemble des barillets pour la fermeture à clé.
- Dimensions sur mesure selon quantitatif.
- Fermeture 3 points de la porte de l'armoire.
- Possibilité d'une largeur de 250mm et 300mm par colonne
  (Attention : ne permet pas de faire entrer un casque moto)



Dimensions standard en millimètres :
- Hauteur totale : 1900 sur pieds, 1800 sur socle ou 2220 sur socle banc
  Option toit incliné : 200 mm supplémentaires
- Profondeur : 500
- Hauteur penderie 1300.
- Largeur totale : Z1 : 400 Z2 : 800 Z3 : 1200

Couleurs :

Corps	Portes				
Gris/7035	Gris/7035	Bleu foncé/5002	Verte/6029	Jaune/1021
Beige/1015	Beige/1015	Bleu clair/5012	Rouge/3020	Noir

Pour toutes autres couleurs, voir avec notre service commercial.